Basic-Tape P

IP 20 | LED 24 | Konfigurator

Selbstklebende, flexible LED-Streifen auf Rolle LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W ww




Beschreibung:
Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe warmweiß ca. 3000 K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M-Klebeband, inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit 2 x LED 24-Stecker, das Band kann alle 25 mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Anschließend kann das Band ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktiert werden, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10 V Dimmer, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil oder Einfräsprofil.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Warm weiß
Ausstrahlungswinkel: 116°
Energieeffizienz: LED: 120 lm/W; Leuchte: 2472 lm/m (103 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,12 kg

Besonderheiten:

- Schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 25 mm (Version 1200 LED) kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- Bauart: Flexibler LED-Streifen
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten bis max. 1,5 m mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren

Basic Tape P - 120W - 1200 LED



	117°	WW	NW
0,5m	Ø 1600	3776 lx	4248 lx
1,0m	Ø 3200	944 lx	1062 lx
1,5m	Ø 4800	420 lx	472 lx
2,0m	Ø 6400	236 lx	266 lx
2,5m	Ø 8000	151 lx	170 lx

Artikel-Nr.:
20202480502

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe
20202480502	LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W ww	N/A	3000K warm weiß
20202480503	LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W nw	N/A	4000K neutral weiß