

Basic-Tape S



Selbstklebendes, siliconüberzogenes, Schutzart IP54 LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W ww



Beschreibung:


Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, das Band kann alle 50mm abgeschnitten werden (siehe Markierung), optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil oder Einfräsprofil, nach Entfernen der Vergussmasse an den Kontaktstellen können die Streifen mit den Clipsen weiter verbunden werden

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lebensdauer: L70/B10 $\geq$ 40.000h
Lichtfarbe: 3000K warm weiß
Ausstrahlungswinkel: 120°
Energieeffizienz: LED: 129 lm/W; Leuchte: 780 lm/m (98 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Farbwiedergabe: Ra/CRI $\geq$ 85
Zeichen: CE, MM, IP54, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,22 kg

Besonderheiten:

- max. 6m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend nach Entfernen der Silikonschicht vom Anschlusspad (dann IP20) mit den Clipsen und Verbindungsleitungen wieder kontaktieren
- die Leistung von Teilabschnitten kann nicht linear berechnet werden, bitte im Konfigurator ermitteln!
- dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau). Die Silicon-Vergussmasse garantiert einen zusätzlichen mechanischen Schutz, z.B. bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten.

Basic-Tape S- 40W - 600Led



Artikel-Nr.:
20202630232

Artikel lagernd

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

[illegible]

