Dynamic SR 68

IP 44 | Dynamic

Schwenkbare LED-Einbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe Dynamic SR 68-LED 6,5W chrom-matt





Beschreibung:
Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, Steuerung über diverse Funk-Fernbedienungen, DALI oder WiFi-Controller. Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19).

Anschluss:	LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe:	2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar
Ausstrahlungswinkel:	42°
Energieeffizienz:	LED: 105 lm/W; Leuchte: 420 lm/m (65 lm/W)
Energieeffizienzklasse:	G
Zeichen:	IP44, SK III
Gewicht:	0,15 kg

Besonderheiten:

- Kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)
- Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker
- Bauart: Spot ?60°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: Dynamic
- Schutzart: IP44
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Verstellbare Ausführung
- Gehäusefarbe: Chrom-matt


Dynamic SR 68


42°	Ø	xw	nw	cw
0,5m	384	2744 lx	3160 lx	3128 lx
1,0m	768	686 lx	790 lx	782 lx
1,5m	1152	305 lx	351 lx	348 lx
2,0m	1535	172 lx	198 lx	196 lx
2,5m	1919	110 lx	126 lx	125 lx

Bohrung



68-74mm (ohne Ring) 68-84mm (mit Ring)





Artikel-Nr.:
20202750106

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
20202750101	Dynamic SR 68-LED 6,5W weiß	Weiß
20202750106	Dynamic SR 68-LED 6,5W chrom-matt	Chrom-matt
20202750108	Dynamic SR 68-LED 6,5W edelstahloptik	Edelstahloptik

Artikel-Nr.: 20202750106

