Dynamic FAR 68

IP 44 | Dynamic

LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe Dynamic FAR 68-LED 3W edelstahloptik






Beschreibung:
LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht, Gehäuse Metall, Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker am Strahler steckbar, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Steuerung mit Funkfernbedienung, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee oder Casambi Controller.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar
Ausstrahlungswinkel: 105°
Energieeffizienz: LED: 120 lm/W; Leuchte: 225 lm/m (75 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,08 kg

Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise
- Flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- Anschlussleitung steckbar 2,5 m mit Dynamic-Stecker
- Bauart: Flächenstrahler >80°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: Dynamic
- Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Edelstahloptik

Dynamic FAR 68





	Ø	xw	nw	cw
0,5m	1303	372 lx	352 lx	364 lx
1,0m	2606	93 lx	88 lx	91 lx
1,5m	3910	41 lx	39 lx	40 lx
2,0m	5213	23 lx	22 lx	23 lx
2,5m	6516	15 lx	14 lx	15 lx

Bohrung



68mm





Artikel-Nr.:
20203190008

Artikel lagernd

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
20203190003	Dynamic FAR 68-LED 3W schwarz	Schwarz
20203190008	Dynamic FAR 68-LED 3W edelstahloptik	Edelstahloptik

Artikel-Nr.: 20203190008

