

## IR-Schalter 230V



Berührungsloser Schalter mit verschiedenen Sensorköpfen IR-S mit Sensor K 59 AE



### Beschreibung:

Berührungsloser IR-Schalter für 220–240 V / 50–60 Hz zum Anschluss von Leuchten-Betriebsgeräten der Schutzklasse II. Die Annäherung an den Sensorkopf K 59 löst die Schaltung aus. Die erste Bewegung schaltet das Licht ein, die folgende Bewegung schaltet es aus. Die Memory-Funktion stellt nach einer Netztrennung den vorherigen Schaltzustand wieder her. Die Netzanschlussleitung ist 2 m und die Schaltleitung 0,3 m lang. Beide Leitungen sind abgemantelt und mit Aderendhülsen zum Anschluss an Schraub- oder Steckklemmen versehen. Die Sensorleitung mit Sensorkopf K 59 ist 3 m lang. Geeignet zum Schalten von LED-Trafos bis max. 250 W oder SlimLite®-Lichtbändern mit bis zu 3 Leuchten. Der Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite sollte abhängig von der Oberfläche 4 bis 50 mm betragen.

**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz

**Lichtfarbe:** N/A

**Energieeffizienzklasse:** N/A

**Zeichen:** IP20, SK II

**Gewicht:** 0,19 kg

### Besonderheiten:

- Berührungsloser IR-Schalter für 230 V
- Annäherung am Sensor löst die Schaltung aus
- Erste Bewegung schaltet das Licht ein
- Folgende Bewegung schaltet das Licht aus
- Memory-Funktion stellt nach einer Netztrennung den vorherigen Schaltzustand wieder her
- Sensorkopf K 59
- Sensorleitung: 3 m
- Netzanschlussleitung: 2 m, abgemantelt und mit Aderendhülsen
- Schaltleitung: 0,3 m, abgemantelt und mit Aderendhülsen
- Zum Anschluss an Schraub- oder Steckklemmen
- Für Leuchten-Betriebsgeräte der Schutzklasse II
- Für SlimLite®-Lichtbänder mit bis zu 3 Leuchten
- Sensorabstand zur Türinnenseite: 4 bis 50 mm, abhängig von der Oberfläche
- Schutzart: IP20
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Annäherung löst Schaltung aus
- Memory-Funktion nach Netztrennung
- 3 m Sensorleitung
- 2 m Netzanschlussleitung, abgemantelt und mit Aderendhülsen
- Zum Schalten von LED-Trafos bis max. 250 W
- 0,3 m Schaltleitung, abgemantelt und mit Aderendhülsen

**Artikel-Nr.:**  
50612060112

ggf. eingeschränkt verfügbar



## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung               | Gehäusefarbe |
|-------------|---------------------------|--------------|
| 50612060112 | IR-S mit Sensor K 59 AE   | Weiß         |
| 50612060212 | IR-S mit Sensor K 60 AE   | Weiß         |
| 50612060312 | IR-S mit Sensor K 80 AE   | Weiß         |
| 50612060111 | IR-S mit Sensor K 59 Euro | Weiß         |
| 50612060211 | IR-S mit Sensor K 60 Euro | Weiß         |
| 50612060311 | IR-S mit Sensor K 80 Euro | Weiß         |