

SIL-LED 2

LED-Schrankinnenleuchte SIL-LED 2 417mm 1,3W nw



Beschreibung:

Schrankinnenleuchte mit berührungslosem IR Sensorschalter, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe neutralweiß ca.4000 K, Montageclip zur seitlichen Befestigung bei Auszügen und 500 mm selbstklebender Kabelkanal beiliegend. Für 16er Korpus. Inkl. 500 mm Kabelkanal selbstklebend.


Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Neutral weiß
Ausstrahlungswinkel: 110°
Energieeffizienz: LED: 140 lm/W; Leuchte: 330 lm/m (83 lm/W)
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,24 kg

Besonderheiten:

- Integrierter berührungsloser Sensorschalter, mit "Soft On" und "Soft Off"
- Montageclip zur seitlichen Befestigung in Auszügen beiliegend
- Für 16er Korpus
- Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Aluminium eloxiert
- Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- Inkl. 500 mm Kabelkanal selbstklebend
- Bauart: Linear-Leuchte
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20

SIL-LED 2

	110°	Ø
0,5m		1428
1,0m		2856
1,5m		4284
2,0m		5713
2,5m		7141



Artikel-Nr.:
61001213101

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
61001214101	SIL-LED 2 411mm 1,3W nw
61001213101	SIL-LED 2 417mm 1,3W nw
61001214201	SIL-LED 2 461mm 1,7W nw
61001213201	SIL-LED 2 467mm 1,7W nw
61001214301	SIL-LED 2 561mm 2,1W nw
61001213301	SIL-LED 2 567mm 2,1W nw
61001214401	SIL-LED 2 761mm 2,9W nw
61001213401	SIL-LED 2 767mm 2,9W nw
61001214501	SIL-LED 2 861mm 3,4W nw
61001213501	SIL-LED 2 867mm 3,4W nw
61001214601	SIL-LED 2 961mm 3,8W nw
61001213601	SIL-LED 2 967mm 3,8W nw
61001214701	SIL-LED 2 1161mm 4,7W nw
61001213701	SIL-LED 2 1167mm 4,7W nw

