SIL-LED 2

LED-Schrankinnenleuchte SIL-LED 2 411mm 1,3W nw






Beschreibung:
Schrankinnenleuchte mit berührungslosem IR Sensorschalter, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe neutralweiß ca.4000 K, Montageclip zur seitlichen Befestigung bei Auszügen und 500 mm selbstklebender Kabelkanal beiliegend. Für 19er Korpus. Inkl. 500 mm Kabelkanal selbstklebend.

Anschluss:	LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe:	4000K Neutral weiß
Ausstrahlungswinkel:	110°
Energieeffizienz:	LED: 140 lm/W; Leuchte: 330 lm/m (83 lm/W)
Energieeffizienzklasse:	G
Zeichen:	IP20, SK III
Gewicht:	0,25 kg


Besonderheiten:

- Integrierter berührungsloser Sensorschalter, mit "Soft On" und "Soft Off"
- Montageclip zur seitlichen Befestigung in Auszügen beiliegend
- Für 19er Korpus
- Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Aluminium eloxiert
- Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- Inkl. 500 mm Kabelkanal selbstklebend
- Bauart: Linear-Leuchte
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20

SIL-LED 2



	Ø
0,5m	1428
1,0m	2856
1,5m	4284
2,0m	5713
2,5m	7141



Artikel-Nr.:
61001214101

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
61001214101	SIL-LED 2 411mm 1,3W nw	Alu-eloxiert
61001213101	SIL-LED 2 417mm 1,3W nw	Alu-eloxiert
61001214201	SIL-LED 2 461mm 1,7W nw	Alu-eloxiert
61001213201	SIL-LED 2 467mm 1,7W nw	Alu-eloxiert
61001214301	SIL-LED 2 561mm 2,1W nw	Alu-eloxiert
61001213301	SIL-LED 2 567mm 2,1W nw	Alu-eloxiert
61001214401	SIL-LED 2 761mm 2,9W nw	Alu-eloxiert
61001213401	SIL-LED 2 767mm 2,9W nw	Alu-eloxiert
61001214501	SIL-LED 2 861mm 3,4W nw	Alu-eloxiert
61001213501	SIL-LED 2 867mm 3,4W nw	Alu-eloxiert
61001214601	SIL-LED 2 961mm 3,8W nw	Alu-eloxiert
61001213601	SIL-LED 2 967mm 3,8W nw	Alu-eloxiert
61001214701	SIL-LED 2 1161mm 4,7W nw	Alu-eloxiert
61001213701	SIL-LED 2 1167mm 4,7W nw	Alu-eloxiert

Artikel-Nr.: 61001214101

