

## SlimLite® CS LED HO+



Drehbare, besonders lichtstarke LED-Linienleuchte für 230 V SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W xw



### Beschreibung:

LED-Langfeldleuchte für 230 V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, umfangreiches Zubehör wie waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D= 7,5 mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclips 45° bzw. Winkel-Montageclips 90°, Lichtfarbe extrawarmweiß ca.2700 K.


**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lichtfarbe:** 2700K Extra warm weiß  
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W; Leuchte: 1670 lm/m (100 lm/W)  
**Energieeffizienzklasse:** E  
**Zeichen:** IP20, SK II  
**Gewicht:** 0,23 kg

### Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 180°
- Starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände
- Senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband
- Umfangreiches Zubehör
- Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß
- Gehäusematerial: Aluminium
- Inkl. Montageclip CS CM
- Netzanschlussleitungen Seite [197463]
- Bauart: Linear-Leuchte
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Stecksystem: HVLCS
- Schutzart: IP20
- Verstellbare Ausführung

### SlimLite® CS LED HO+

|      | 110° | Ø    | xw      | ww      | nw      |
|------|------|------|---------|---------|---------|
| 0,5m |      | 1428 | 2600 lx | 2700 lx | 2880 lx |
| 1,0m |      | 2856 | 650 lx  | 675 lx  | 720 lx  |
| 1,5m |      | 4284 | 289 lx  | 300 lx  | 320 lx  |
| 2,0m |      | 5713 | 163 lx  | 169 lx  | 180 lx  |
| 2,5m |      | 7141 | 104 lx  | 108 lx  | 115 lx  |



Artikel-Nr.:  
61001292004

Artikel lagernd





## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung                         | Gehäusefarbe | Lichtfarbe            |
|-------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 61001292004 | SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W xw   | Weiß         | 2700K extra warm weiß |
| 61001292002 | SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W ww   | Weiß         | 3000K warm weiß       |
| 61001292001 | SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W nw   | Weiß         | 4000K neutral weiß    |
| 61001292104 | SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W xw  | Weiß         | 2700K extra warm weiß |
| 61001292102 | SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww  | Weiß         | 3000K warm weiß       |
| 61001292101 | SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw  | Weiß         | 4000K neutral weiß    |
| 61001292204 | SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W xw  | Weiß         | 2700K extra warm weiß |
| 61001292202 | SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww  | Weiß         | 3000K warm weiß       |
| 61001292201 | SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw  | Weiß         | 4000K neutral weiß    |
| 61001292304 | SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W xw | Weiß         | 2700K extra warm weiß |
| 61001292302 | SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww | Weiß         | 3000K warm weiß       |
| 61001292301 | SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw | Weiß         | 4000K neutral weiß    |

| Lampenleistung | Anzahl LED | Länge L | Länge L <sub>f</sub> | Anzahl* |
|----------------|------------|---------|----------------------|---------|
| 5,8W HE+       | 24         | 595     | 583                  | 28      |
| 8,9W HE+       | 36         | 895     | 883                  | 28      |
| 10,3W HE+      | 48         | 1195    | 1183                 | 28      |
| 5,8W HO+       | 18         | 335     | 323                  | 28      |
| 13,8W HO+      | 36         | 595     | 583                  | 28      |
| 18,0W HO+      | 52         | 895     | 883                  | 22      |
| 24,7W HO+      | 72         | 1195    | 1183                 | 13      |

\* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B



**Gesamtlänge = (Menge x L1) + 12 mm**

