# SlimLite® CS LED HO+ dimmbar

Drehbare, besonders lichtstarke LED-Linienleuchte für 230 V  SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww dimmbar (1-10V)






**Beschreibung:**
LED-Langfeldleuchte dimmbar (1-10 V) für 230 V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrechtes Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, umfangreiches Zubehör wie waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D= 7,5 mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclipse 45° bzw. Winkel-Montageclipse 90°, Lichtfarbe warmweiß ca.3000 K.

**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz
**Lichtfarbe:** 3000K Warm weiß
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W; Leuchte: 1670 lm/m (100 lm/W)
**Energieeffizienzklasse:** E
**Zeichen:** IP20, SK II
**Gewicht:** 0,75 kg


**Besonderheiten:**

- LEDs drehbar um 180°
- Starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände
- Senkrechtes Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband
- Umfangreiches Zubehör
- Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- Gehäusematerial: Aluminium
- Dimmbereich 10-100% / -Strom < 1,5 mA
- Dimmer s. unten
- Inkl. Montageclip CS CM
- Netzanschlussleitungen Seite [197463]
- 1-10 V Steuerleitungen s. unten
- Bauart: Linear-Leuchte
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Stecksystem: HVLCS
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Verstellbare Ausführung

SlimLite® CS LED HO+ dimmbar



| 110° | Ø | ww | nw |
|---|---|---|---|
| 0,5m | 1428 | 2700 lx | 2880 lx |
| 1,0m | 2856 | 675 lx | 720 lx |
| 1,5m | 4284 | 300 lx | 320 lx |
| 2,0m | 5713 | 169 lx | 180 lx |
| 2,5m | 7141 | 108 lx | 115 lx |



**Artikel-Nr.:**
61001293302

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

# Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gehäusefarbe | Lichtfarbe |
|---|---|---|---|
| 61001293102 | SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww dimmbar (1-10V) | Weiß | 3000K warm weiß |
| 61001293103 | SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw dimmbar (1-10V) | Weiß | 4000K neutral weiß |
| 61001293202 | SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww dimmbar (1-10V) | Weiß | 3000K warm weiß |
| 61001293203 | SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw dimmbar (1-10V) | Weiß | 4000K neutral weiß |
| 61001293302 | SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww dimmbar (1-10V) | Weiß | 3000K warm weiß |
| 61001293303 | SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw dimmbar (1-10V) | Weiß | 4000K neutral weiß |

# SlimLite® CS LED HO+ dimmbar

SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww dimmbar (1-10V)

Artikel-Nr.: 61001293302

| Lampen-leistung | Anzahl LED | Länge L | Länge L1 | Anzahl* |
|---|---|---|---|---|
| 5,8W HE+ | 24 | 595 | 583 | 28 |
| 8,9W HE+ | 36 | 895 | 883 | 28 |
| 10,3W HE+ | 48 | 1195 | 1183 | 28 |
| 5,8W HO+ | 18 | 335 | 323 | 28 |
| 13,8W HO+ | 36 | 595 | 583 | 28 |
| 18,0W HO+ | 52 | 895 | 883 | 22 |
| 24,7W HO+ | 72 | 1195 | 1183 | 13 |

* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

