


UL 2-LED F



Edelstahl-Dreieckleuchte mit homogener Leuchtfläche UL 2-LED F 3W ww edelstahl



Beschreibung:

LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht, Gehäuse edelstahl, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10V, DALI oder WiFi App zum Schalten und Dimmen.


Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 >= 50.000 h
Lichtfarbe: 3000 K warm weiß
Ausstrahlungswinkel: 110°
Energieeffizienz: LED: 113 lm/W; Leuchte: 210 lm (70 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 93
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4051268130790
Gewicht: 0,175 kg

Besonderheiten:

- Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- schaltbar mit elektronischem Berührungsschalter EBS 4 als Zubehör
- keine sichtbaren Lichtpunkte

UL 2-LED F

	110°	Ø	ww	nw
0,5m		620	320 lx	340 lx
1,0m		1240	80 lx	85 lx
1,5m		1860	36 lx	38 lx
2,0m		2480	20 lx	21 lx
2,5m		3100	13 lx	14 lx



Artikel-Nr.:
61001461002

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001461002	UL 2-LED F 3W ww edelstahl	3000 K warm weiß
61001461003	UL 2-LED F 3W nw edelstahl	4000 K neutral weiß
61055931102	3er Set UL 2-LED F 3W ww edelstahl	3000 K warm weiß
61055931103	3er Set UL 2-LED F 3W nw edelstahl	4000 K neutral weiß
61055931202	3er Set UL 2-LED F 3W ww edelstahl mit Schalter EBS	3000 K warm weiß
61055931203	3er Set UL 2-LED F 3W nw edelstahl mit Schalter EBS	4000 K neutral weiß

