

Pipe F

Drehbare LED-Linienleuchte mit homogenem Flächenlicht LED Pipe F 910mm 17,0W ww



Beschreibung:

Drehbare, runde LED-Anbauleuchte mit homogenem Flächenlicht, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 25 mm mit LED 24-Stecker und Verbindungsleitung 25 mm mit LED 24-Buchse, einfache Montage mittels beiliegenden Schrauben, Lichtfarbe warmweiß ca. 3000 K, optionales Zubehör: Magnethalter für Blechmontage, Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10 V Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10 V.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 120°

Energieeffizienz: LED: 107 lm/W; Leuchte: 1100 lm/m (51 lm/W)



Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,2 kg

Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 360°
- Montage mit Schrauben in Holz oder mit Magnethalter als Zubehör
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- Anschlussleitung 25 mm mit LED 24-Stecker
- Verbindungsleitung 25 mm mit LED 24-Buchse
- Weitere Versionen ab 1 Stück
- Bauart: Linear-Leuchte
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Verstellbare Ausführung
- Max. Leistung: 60 W pro Anschlussleitung

Pipe F



Artikel-Nr.:
61001610302

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001610102	LED Pipe F 310mm 5,8W ww	3000K warm weiß
61001610103	LED Pipe F 310mm 5,8W nw	4000K neutral weiß
61001610202	LED Pipe F 610mm 11,4W ww	3000K warm weiß
61001610203	LED Pipe F 610mm 11,4W nw	4000K neutral weiß
61001610302	LED Pipe F 910mm 17,0W ww	3000K warm weiß
61001610303	LED Pipe F 910mm 17,0W nw	4000K neutral weiß
61001611402	LED Pipe F 1210mm 22,3W ww	3000K warm weiß
61001611403	LED Pipe F 1210mm 22,3W nw	4000K neutral weiß

