

Pipe F

360° Drehbare, homogene Aluminium-Aufbauleuchte LED Pipe F 1210mm 22,3W nw



Beschreibung:



Drehbare, runde LED-Anbauleuchte mit homogenem Flächenlicht, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker und Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse, einfache Montage mittels beiliegenden Schrauben, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K, optionales Zubehör: Magnethalter für Blechmontage, Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10V Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10V

Anschluss:	LED-Trafo DC 24V
Lebensdauer:	L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe:	4000K neutral weiß
Ausstrahlungswinkel:	120°
Energieeffizienz:	LED 107 lm/W; Leuchte: 1100 lm/m (51 lm/W)
Energieeffizienzklasse:	G
Farbwiedergabe:	Ra/CRI >= 95
Zeichen:	CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.:	4,05E+12
Gewicht:	0,28 kg

Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 360°
- max. 60W pro Anschlussleitung
- Montage mit Schrauben in Holz oder mit Magnethalter als Zubehör
- keine sichtbaren Lichtpunkte

Pipe F



Artikel-Nr.:
61001611403

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001610102	LED Pipe F 310mm 5,8W ww	3000K warm weiß
61001610202	LED Pipe F 610mm 11,4W ww	3000K warm weiß
61001610302	LED Pipe F 910mm 17,0W ww	3000K warm weiß
61001611402	LED Pipe F 1210mm 22,3W ww	3000K warm weiß
61001610103	LED Pipe F 310mm 5,8W nw	4000K neutral weiß
61001610203	LED Pipe F 610mm 11,4W nw	4000K neutral weiß
61001610303	LED Pipe F 910mm 17,0W nw	4000K neutral weiß
61001611403	LED Pipe F 1210mm 22,3W nw	4000K neutral weiß

