Point S

Dreh- und schwenkbarer Vitrinenstrahler für Aluminium-Profile LED Point S 1W nw 20° alu-eloxiert






Beschreibung:
LED Point S 1 W nw 20° Aluminium eloxiert für eine gezielte, hochwertige Möbel- und Objektbeleuchtung. Ausführung: LED-Trafo DC 350 mA, Stecksystem LED 350, IP20. Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß. Anschlussleitung 1,8 m mit LED 350-Stecker.

Anschluss:	LED-Trafo DC 350mA
Lichtfarbe:	4000K Neutral weiß
Ausstrahlungswinkel:	20° - 30°
Energieeffizienz:	LED: 129 lm/W; Leuchte: 115 lm/m (115 lm/W)
Energieeffizienzklasse:	E
Zeichen:	IP20, SK III
Gewicht:	0,06 kg

Besonderheiten:

- Hochwertig verarbeiteter Ganzmetallkörper
- Einfache Montage mit M8x1 Gewinde
- Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- Anschlussleitung 1,8 m mit LED 350-Stecker
- Ausstrahlungswinkel 20° (30° Linse beiliegend)
- Bauart: Spot ?60°
- LED-Trafo DC 350 mA
- Stecksystem: LED 350
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Verstellbare Ausführung
- Gehäusefarbe: Aluminium eloxiert



Artikel-Nr.:
61001720103

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe
61001720202	LED Point S 1W ww 20° schwarz	Schwarz	3000K warm weiß
61001720102	LED Point S 1W ww 20° alu-eloxiert	Alu-eloxiert	3000K warm weiß
61001720203	LED Point S 1W nw 20° schwarz	Schwarz	4000K neutral weiß
61001720103	LED Point S 1W nw 20° alu-eloxiert	Alu-eloxiert	4000K neutral weiß

Artikel-Nr.: 61001720103

