

Point S



Dreh- und schwenkbarer Vitrinenstrahler für Aluminium-Profile LED Point S 1W nw 20° alu-eloxiert




Beschreibung:

Dreh- und schwenkbarer LED Spot, Metall-Gehäuse, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo für Phasendimmer oder 1-10V Dimmer

Anschluss: LED-Trafo DC 350mA
Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 4000K neutral weiß
Ausstrahlungswinkel: 20° / 30°
Energieeffizienz: LED: 129 lm/W; Leuchte: 115 lm (115 lm/W)
Energieeffizienzklasse: E
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 90
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,055 kg

Besonderheiten:

- hochwertig verarbeiteter Ganzmetallkörper
- einfache Montage mit M8x1 Gewinde



Artikel-Nr.:
61001720103

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001720102	LED Point S 1W ww 20° alu-eloxiert	3000K warm weiß
61001720202	LED Point S 1W ww 20° schwarz	3000K warm weiß
61001720103	LED Point S 1W nw 20° alu-eloxiert	4000K neutral weiß
61001720203	LED Point S 1W nw 20° schwarz	4000K neutral weiß

