

UP + Down



Aluminium Schrankinnen- und Arbeitsplatzleuchte Up + Down (16mm) 867,5mm 15,0W ww



Beschreibung:

LED Up + Down für 16 mm Holzböden, Gehäuse Alu in edelstahloptik eloxiert, Anschlussleitung mittig 2,5 m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warmweiß ca. 3000 K, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, WiFi App, DALI oder 1-10 V Dimmer. Für 16 mm und 19 mm Böden.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 110°


Energieeffizienz: LED: 129 lm/W; Leuchte: 1070 lm/m (66 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,44 kg

Besonderheiten:

- Für 16 mm und 19 mm Böden
- Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Edelstahloptik
- Für 16 mm Böden
- Bauart: Up-&-Down-Leuchte
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung



Artikel-Nr.:
61002230312

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
61002230112	Up + Down (16mm) 417,5mm 7,2W ww
61002230212	Up + Down (16mm) 567,5mm 9,8W ww
61002230312	Up + Down (16mm) 867,5mm 15,0W ww
61002230412	Up + Down (16mm) 1167,5mm 20,2W ww
61002231102	Up + Down (19mm) 411,5mm 7,2W ww
61002231202	Up + Down (19mm) 561,5mm 9,8W ww
61002231302	Up + Down (19mm) 861,5mm 15,0W ww
61002231402	Up + Down (19mm) 1161,5mm 20,2W ww

