

Back-Line



Indirekte Regal- und Rückwandbeleuchtung aus Aluminium Back-Line 1160mm 9,7W ww



Beschreibung:

Mit der Back-Line Regalbeleuchtung bietet sich eine fantastische Möglichkeit, Regale mit rückseitigem Licht optisch zum „Freischweben“ zu bringen und somit aufzuwerten. Der dreiseitige Lichtaustritt sorgt nicht nur für eine perfekte Ausleuchtung der Regale, sondern schafft ein harmonisches Ambiente und lässt den Raum größer wirken. Die Leuchte ist für 19mm Regalböden geeignet. (Bei 16mm Böden entsteht ein 1,5mm Überstand) Und ist zudem CE-konform, erfüllen die Schutzklasse IP20 und bieten ein umfangreiches Zubehör. Angeschlossen wird die Regalbeleuchtung mit einem LED 24-Stecker über eine 2,5m lange Anschlussleitung.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K warm weiß
Ausstrahlungswinkel: 150°
Energieeffizienz: LED 140 lm/W; Leuchte: 884 lm/m (100 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,29 kg

Besonderheiten:

- für 19 mm Böden (bei 16 mm Böden: 1,5 mm Überstand)
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- Licht in drei Richtungen abstrahlend
- Gehäuse Alu in schwarz eloxiert
- Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker
- Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K



Artikel-Nr.:
61002653022

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
61002653002	Back-Line 560mm 4,5W ww	schwarz
61002653012	Back-Line 860mm 7,1W ww	schwarz
61002653022	Back-Line 1160mm 9,7W ww	schwarz
61002658002	Back-Line 560mm 4,5W ww	edelstahloptik
61002658012	Back-Line 860mm 7,1W ww	edelstahloptik
61002658022	Back-Line 1160mm 9,7W ww	edelstahloptik

